Produktbeskrivelse

Fugefast er en polymerforsterket fugesand for fuging av belegningsstein. Produktet er enkelt å bruke og gir stabile fuger med redusert risiko for ugress, maur og krypdyr.

Bruksområde

Produktet benyttes til fuging av:

- Belegningsstein av betong
- Tegl
- Naturstein

Egnet for private og offentlige miljøer med lett trafikk, både utendørs og innendørs.
NB: Tung trafikk, maskinell feiing og høytrykkvask anbefales ikke.
Produktet skal benyttes i henhold til gjeldende prosjektering og anbefalte utførelsesmetoder. Produktbeskrivelsen skal følges.

Egenskaper

- Ugresshemmende
- Reduserer maur og krypdyr i fugene
- Enkel i bruk
- Krever lite vedlikehold

Produktdata

Parameter	Verdi
Produkttype	Polymerforsterket fugesand
Bruksområde	Fuging av belegningsstein

Sammensetning

Natursand av gneis, feltspat og kvarts, samt polymerer og tilsetningsstoffer.

Tekniske data

Parameter	Verdi
Herdetid	1–3 døgn, avhengig av temperatur og luftfuktighet
Anbefalt temperatur	+10 °C til +25 °C
Minimum arbeidstemperatur	+5 °C
Lagring	Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder.

Forarbeid

Belegningsoverflaten må være tørr, ren og fri for støv før fuging.
Polymer og sand kan separere under lagring og transport. Sekken bør derfor vendes eller tørrblandes før bruk for å sikre jevn fordeling av polymer.

Utførelse / Herding

Fordel fugemassen over belegningssteinen og fei den diagonalt over fugene til disse er fylt.
La det ligge et tynt overskudd på overflaten og komprimer fugene med platevibrator.
Platevibrator bør ikke brukes på stein som er fastlimt, som for eksempel brostein.
Etterfyll fugene og rengjør overflaten grundig.
Dusj deretter forsiktig med vann til fugemassen er gjennomfuktet uten at sanden flyter utover belegningen.
Ved tilgrising kan våt sand fjernes med myk kost eller lett spyling.
Fugene må tørke ut for at herdeprosessen skal bli fullstendig.
Ved langvarig regnvær bør området tildekkes mot nedbør.
Fuging skal ikke utføres ved temperatur under +5 °C.

Vernetiltak

Unngå innånding av støv og kontakt med øyne under arbeid. Bruk egnede vernehansker og vernebriller ved behov.